

# GARANTIAS Y NORMAS

CLIMADRAGO S.L. certifica que los productos utilizados en el doble acristalamiento aislante AISLAGLAS son los establecidos por el sello **Applus+** con N° certificado PR-0206 / 021.

La garantía será efectiva en las composiciones que sus dimensiones no excedan de 3210 X 2400, que el grosor del vidrio sea el “recomendado por el fabricante”, que no lleven barrotillo interior, siempre y cuando se respeten las normas de almacenamiento, manipulación y colocación reglamentariamente establecidas según norma UNE 85-222-85.

La cobertura de la presente garantía se refiere a cualquier alteración en el interior de la cámara, bien por suciedad y /o por empañamiento interior de la misma imputable a la fabricación del doble acristalamiento, no cubre rotura general.

En la fabricación con vidrio laminado se recomienda llevar los cantos pulidos.

Quedarían por tanto “*excluidas*” de la presente garantía aquellos que “*no*” cumplan lo anterior y no presenten la correspondiente factura donde se refleje el doble acristalamiento dañado solo por empañamiento interior y no por rotura o choque térmico.

## ***Puesta en obra e Instalación***

Los dobles acristalamientos deberán estar montados de tal forma que las alteraciones que puedan sufrir alguno de sus elementos en ningún caso sean transmitidas al resto. En consecuencia:

Los bastidores receptores del vidrio deberán ser planos y capaces de resistir a las acciones combinadas de los agentes exteriores, de los movimientos estructurales del edificio y de los esfuerzos propios del acristalamiento.

Los perfiles del bastidor estarán suficientemente dimensionados. Los junquillos y otras piezas de fijación del vidrio deberán resistir los movimientos transmitidos por éste.

Los elementos que aseguren la estanqueidad de los volúmenes deberán estar lo suficientemente adheridos como para permitir los movimientos diferenciales entre el vidrio y el bastidor, sin romper dicha estanqueidad.

Deberán respetarse las normas de colocación e instalación UNE 85-222-85.

## ***Limpieza del vidrio en general y precauciones.***

- . Utilice un paño limpio empapado de agua.
- . Utilice limpia cristales adecuados siguiendo las instrucciones del fabricante. Retire inmediatamente el producto de limpieza aplicado, con un paño seco, suave y limpio.
- . Emplee una mezcla de alcohol y agua al 50%, o de amoníaco y agua, y, a continuación, aclare con agua templada. Utilice un paño suave y seco para secar el vidrio o una gamuza y una esponja de celulosa.
- . Evite los productos de limpieza abrasivos o muy alcalinos. No utilice productos derivados del petróleo, como gasolina o líquido combustible.
- . No utilice cepillos abrasivos, cuchillas ni otros objetos que puedan rayar la superficie.
- . Retire inmediatamente todos los materiales de construcción, como cemento, pintura, etiquetas identificativas y adhesivos en general que puedan ocasionar imperfecciones en el vidrio.