



**RECOMENDACIONES DE GRUESOS Y DIMENSIONES RECOMENDADAS PARA LA FABRICACION
DE DOBLE ACRISTALAMIENTO AISLANTE**

MEDIDAS ANCHO X ALTO	600 mm	1100 mm	1600 mm	2000 mm	2300 mm	3000 mm
600 mm	4+6+4	4+6+4	4+6+4	5+6+5	6+8+6 Cantos arenados recomendado	4+4+10+4+4 Cantos arenados necesarios
1100 mm	4+6+4	4+6+4	5+8+5	5+8+5 Cantos arenados recomendado	6+8+6 Cantos arenados recomendado	4+4+12+4+4 Cantos arenados necesarios
1600 mm	4+6+5	5+8+5	6+8+6 Cantos arenados recomendado	6+10+4+4 Cantos arenados recomendado	4+4+10+4+4 Cantos arenados necesarios	5+5+12+4+4 Cantos arenados necesarios
2000 mm	5+8+5	5+8+6 Cantos arenados recomendado	6+10+4+4 Cantos arenados recomendado	4+4+10+4+4 Cantos arenados necesarios	4+4+12+5+5 Cantos arenados necesarios	5+5+12+5+5 Cantos arenados necesarios
2300 mm	5+8+6 Cantos arenados recomendado	6+8+6 Cantos arenados recomendado	4+4+10+4+4 Cantos arenados necesarios	4+4+12+5+5 Cantos arenados necesarios	5+5+12+5+5 Cantos arenados necesarios	6+6+12+5+5 Cantos arenados necesarios
2300 mm	6+10+6 Cantos arenados recomendado	4+4+10+4+4 Cantos arenados necesarios	4+4+12+4+4 Cantos arenados necesarios	4+4+12+5+5 Cantos arenados necesarios	6+6+12+5+5 Cantos arenados necesarios	<i>Cualquier duda consultar con el Dpto. Técnico</i>

*La medida máxima de fabricación en nuestra línea es 3000 mm x 2300 mm, siempre respetando la tabla anterior configurada.

*Todos los dobles acristalamiento se fabrican con productos homologados, cumpliendo la estricta normativa de fabricación y certificado por Applus+, con N° PR-0206/021.